SPEC SHEET: PSI WATERCRAFT

	1989-90 SEA-DOO		1990 SEA-DOO GT	
	STOCK	PSI	STOCK	PSI
MAIN JET	100	100	110	110
NEEDLE & SEAT	2.0	2.5	2.0	2.5
POP-OFF PRES.	12 psi	8.5 psi	12 psi	8.5 psi
LOW SPEED MIX. SCREW PTO MAG	1.5 to 2 " " " "	1.5 turns " " " "	 1.5 to 2 1.5 to 2	 1.5 turn 1.5 turn
HI-SPEED MIX. SCREW	N/A	N/A	N/A	N/A
FUEL LINE RESTRICT.	STOCK	STOCK	STOCK	.020 *
IMPELLER ('=DEGREES)	17.7' AL.	16'-19' VARIABLE	17' ST	16'-19' VARIABLE
ENGINE RPM'S	55-5700	65-6700	55-5700	65-6700

	1991-92 STD. SEA-DOO		1991-92 SEA-DOO XP/GTX	
	STOCK	PSI	STOCK	PSI
MAIN JET	107.5	107.5*	107.5	107.5*
NEEDLE & SEAT	2.0	2.3	2.0	2.3
POP-OFF PRES.	31 psi	22 psi**	31 psi	22 psi**
LOW SPEED MIX. SCREW PTO MAG	 1 1/4	 2 1/4	 1 1/4 1 1/4	 2 1/4 2 1/4
HI-SPEED MIX. SCREW PTO MAG	 1/4 to 1/2	 1 turn	 1/4 to 1/2 1/4 to 1/2	 1 turn 1 1/8 turn
FUEL LINE RESTRICT.	N/A	N/A	N/A	N/A
IMPELLER ('=DEGREES) XP - IMPELLER GT - IMPELLER	17.7 ST.	17-18'ST 16-19' VARIABLE	 19' ST 18.3' ST	19' 16-19'VAR. 16-17' ST
	55-5700	65-6700	6000	65-6700

4/15/92

* FOR PORTED ENGINES, USE A 120 MAIN JET!

CONTINUE ON BACK FOR FURTHER INFORMATION: